



REBOKE NINJA 40000, 33000, 24000 y 19000

¡Las campeanas en agilidad, para los campeones en productividad!





REBOKE NINJA

Con fuerte tradición en la producción de remolques agrícolas, Stara lanza su nueva línea Rebokes Ninja. Desarrolladas para el transporte de granos, los nuevos Rebokes Ninja fueron creados basados en tres premisas: diseño, competitividad y robustez.

Los Rebokes Ninja traen un diseño moderno, ergonómico y arrojado. Están disponibles en 4 modelos: Reboke Ninja 19000, Reboke Ninja 24000, Reboke Ninja 33000 y Reboke Ninja 40000.

Los nuevos Rebokes Ninja fueron desarrollados para alcanzar alto desempeño de trabajo, es decir, con un tubo de descarga de 500 mm de acero carbono en que la capacidad de descarga puede alcanzar hasta 10.000 kg/min* en los modelos Reboke Ninja 33000 y Reboke Ninja 40000 hasta 8.500 kg/min* en los modelos Reboke Ninja 24000 y Reboke Ninja 19000.

**Depende del tipo de producto, humedad y densidad.*

Tornillo Sinfin



El accionamiento de los tornillos sinfin de los Rebokes Ninja es realizado a través de cardan por la TDP del tractor.

Reboke Ninja 19000

CAPACIDAD
19 m³



Reboke Ninja 24000

CAPACIDAD
24 m³



Reboke Ninja 33000

CAPACIDAD
33 m³



Bocal

La línea Reboke Ninja posee un bocal de descarga direccionable que permite una mejor distribución de la carga en el camión en que se hace la descarga.

500 mm

Todos los modelos de los Rebokes Ninja poseen tubo de descarga de 500 mm para una mayor agilidad y rapidez en la descarga de granos.

MEJOR RADIO DE GIRO

FACILITA LAS MANIOBRAS EN LA LABRANZA

Tubo de descarga

El tubo de descarga de los Rebokes Ninja posee alta capacidad de descarga con solo 2 helicoides y el alineamiento angular entre las 2 etapas del caracol, proporcionando al operador una mejor visualización de la descarga de los granos.

CAPACIDAD
40 m³





Especificaciones técnicas

Modelo				
Reboke Ninja 19000	Reboke Ninja 24000	Reboke Ninja 33000	Reboke Ninja 40000	
Capacidad de carga				
19 m ³	24 m ³	33 m ³	40 m ³	
Tubo de descarga				
500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	
*Altura de reservorio				
3.540 mm	3.610 mm	3.820 mm	3.770 mm	
**Altura de reservorio				
3.270 mm	3.340 mm	3.550 mm	3.500 mm	
Largo del reservorio				
4.495 mm	5.110 mm	5.990 mm	6.845 mm	
Ancho del reservorio				
2.985 mm	3.190 mm	3.190 mm	3.190 mm	
*** Altura de descarga				
4.335 mm	4.550 mm	4.655 mm	4.500 mm	
Accionamiento de descarga				
TDP del tractor	TDP do trator	TDP do trator	TDP do trator	
Opciones de llantas para neumáticos				
RUEDAS ESTÁNDAR 30.5-32	RUEDAS ESTÁNDAR 23.1-26 x 23.1-26	RUEDAS ESTÁNDAR 30.5-32 x 30.5-32	RUEDAS ESTÁNDAR 850/50R30.5 x 850/50R30.5	
RUEDAS OPCIONALES 850/50R30.5	RUEDAS OPCIONALES 650/65R30.5 x 650/65R30.5	RUEDAS OPCIONALES 650/65R30.5 x 650/65R30.5		
Opcionales				
Freno hidráulico	Freno hidráulico	Freno hidráulico	Freno hidráulico	

* Altura aproximada del lado más grande del reservorio

**Altura aproximada del lado más pequeño del reservorio

***Altura aproximada con ruedas estándar

Obs.: todas las medidas son con las ruedas estándar