



REBOKE 12000 TSI y REBOKE 12000 TSI GRAFITE

Mayor capacidad en el
tratamiento instantáneo
de semillas





REBOKE 12000 TSI

Reboke 12000 TSI es una carreta agrícola que realiza el tratamiento instantáneo de semillas, proporcionando mayor agilidad y practicidad en las actividades de plantío. Su proyecto y construcción fueron desarrollados para permitir la fácil visualización del operador al trabajo realizado, posibilitando el tratamiento de semillas y el abastecimiento de las plantadoras en una única máquina, consecuentemente, aumentando

la ganancia en productividad y rentabilidad al productor rural.

La Reboke 12000 TSI es la única máquina para el tratamiento de semillas del mercado brasileño equipada con cinta transportadora hecha con taliscas rectas en el centro y plegadas en las laterales. Este sistema reduce significativamente el daño mecánico a la semilla, que puede ocurrir durante el transporte de semillas de la Reboke a las plantadoras.



Motor responsable por el accionamiento de la cinta que transporta semillas ya tratadas.

Sistema de descarga con tubo telescópico.

La cinta transportadora es hecha en PVC con taliscas rectas en el centro y plegadas en las laterales.



Sistema grafito

Posee un sistema que mezcla el grafito a la semilla en el tubo de descarga, proporcionando un plantío más homogéneo y con menos desgaste en la plantadora. El sistema grafito posee una rueda dentada de acero inoxidable, responsable por mover el grafito para evitar la formación de galerías.

SISTEMA DE TRATAMIENTO

Reservorios de producto

Posee tres reservorios de polietileno, con 35 litros cada uno. Dos reservorios son para los defensivos para protección de las semillas. Otro reservorio es térmico para inoculantes, proporcionando más aprovechamiento y garantizando la supervivencia de las bacterias (Rhizobium) por un largo tiempo. Los reservorios de defensivos e inoculantes poseen un sistema de mezcladores interiores, con la función de evitar que el producto se quede denso en el fondo del reservorio.

Panel

El operador puede visualizar fácilmente el panel, proporcionando la rápida y práctica regulación del sistema de tratamiento.



Flex VT



Controla el sistema de tratamiento de la máquina, que acciona los actuadores cada uno independiente. A través del panel electrónico se puede regular los flujos, hacer calibraciones y comenzar o parar el trabajo.

REBOKE 12000 TSI GRAFITE



La Reboke 12000 TSI Grafite es una carreta agrícola que hace la aplicación instantáneo de grafito en las semillas, garantizando que la semilla tenga su flujo facilitado durante el plantío. La Reboke 12000 TSI Grafite mantiene las principales características consagradas en la Reboke 12000 TSI.



Especificaciones Técnicas

Modelo	Reboke 12000 TSI
Altura	3.520 mm
Altura de abastecimiento	4.600 mm
Ancho	3.399 mm
Largo	6.247 mm
Peso aproximado	4.480 kg
Capacidad del reservorio	12 m ³
Capacidad de tratamiento de semillas	Hasta 350 kg/min*
Neumáticos	18.4" x 34" / 23.1" x 26"
Capacidad bombonas de tratamiento	35 litros
Capacidad bombonas de tratamiento	130 hasta 2000ml/min
Fajas de dosificación defensivo	130 hasta 4000ml/min

*De acuerdo con el tipo de producto y dosificación de defensivos.



Especificaciones Técnicas

Modelo	Reboke 12000 TSI Grafite
Altura	3.520 mm
Altura de abastecimiento	4.600 mm
Ancho	3.399 mm
Largo	6.247 mm
Peso aproximado	4.300 kg
Capacidad de reservorio	12 m ³
Capacidad de descarga de semillas	Hasta 350 kg/min
Neumáticos	18.4" x 34" / 23.1" x 26"
Fajas de dosificación grafito	100 hasta 2.500 g/min